

CMS Räder für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride (PHEV)

STAND: 29.09.2022



* = Dauerleistung Elektrofahrzeug / Leistung Verbrenner PHEV (diese Angaben stehen im Gutachten)

Elektro

Plug-in-Hybrid
(PHEV)

Hersteller	Modell	amtl. Typ	kW*	Design	Farben	Dimension	ET	Radnummer	Bereifung	Dimension HA	ET	Radnummer	Bereifung HA	ABE/ECE	Bemerkungen
Aiways	U5	MAS861	55/60	C27	CBG, GG, SR	7.0x17"	40	C27 707 40 60S	215/65, 225/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Audi	e-tron incl. Sportback	GE	158	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	34	C29 809 34 61S	255/55R19	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Audi	e-tron incl. Sportback	GE	158	C23	DB, DRB	8.0x20"	33	C23 8020 33 61S	255/50, 265/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nur M+S
Audi	e-tron incl. Sportback	GE	158	C25	DB, DRB	8.5x20"	30	C25 8520 30 61S	255/50, 275/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Audi	e-tron incl. Sportback	GE	158	C25	DB, DRB	9.0x20"	33	C25 9020 33 61S	255/50, 275/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Audi	Q4 e-tron incl. Sportback	FZ	70, 77	C20	DMB, GG	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1; max. Achslast 1.600 KG
Audi	Q4 e-tron incl. Sportback	FZ	70, 77	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1; max. Achslast 1.600 KG
Audi	Q4 e-tron incl. Sportback	FZ	70, 77	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Audi	Q4 e-tron incl. Sportback	FZ	70, 77	C32 Aero	DB	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Audi	Q7 PHEV	4L, 4L1	250	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	34	C29 809 34 61S	255/55, 265/50, 275/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Audi	Q7 PHEV	4L, 4L1	250	C25	DB, DRB	9.0x20"	33	C25 9020 33 61S	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Audi	Q8 PHEV	4L	250	C25	DB, DRB	9.0x20"	20	C25 9020 20 61S	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
BMW	i4 eDrive40	G4C	105	C27	CBG, GG, SR	7.5x17"	27	C27 757 27 98S	225/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; max. Achslast 1.550 KG
BMW	i4 eDrive 40 / M50	G4C	105/125	C29 Aero	DB, DRB	8.5x18"	36	C29 858 36 98S	245/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nur M+S; i.V.
BMW	iX	BMW-i-N	102	C25	DB, DRB	9.0x20"	35	C29 858 36 98S	255/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nur wenn 20"-Serie; nicht für Allradlenkung
BMW	iX3	G3XE	80	C29 Aero	DB	8.0x19"	34	C29 809 34 98S	245/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
BMW	iX3	G3XE	80	C32 Aero	DB	8.0x19"	34	C32 809 34 98S	245/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
BMW	iX3	G3XE	80	C25	DB, DRB	9.0x20"	35	C25 9020 35 98S	245/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
BMW	X5 PHEV	G5X	210	C25	DB, DRB	9.0x20"	35	C25 9020 35 98S	265/45, 275/40, 275/45, 285/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; max. Achslast 2.000 KG
Citroen	e-C4	B	57	C23	DRB	6.5x16"	32	C23 656 32 35	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Citroen	e-C4	B	57	C24	CBG, CS	6.5x16"	32	C24 656 32 35	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Citroen	e-C4	B	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Citroen	e-Jumpy	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Citroen	e-Space Tourer	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Cupra	Born	K1	70	C22	CBG, GG, SR	7.5x18"	51	C22 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel an Achse 1
Cupra	Born	K1	70	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	51	C27 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel an Achse 1
Cupra	Born	K1	70	C28	DB, SR	7.5x18"	51	C28 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel an Achse 1
Cupra	Born	K1	70	C32 Aero	DB	7.5x19"	50	C32 759 50 60S	225/45, 235/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel an Achse 1

CMS Räder für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride (PHEV)

STAND: 29.09.2022



* = Dauerleistung Elektrofahrzeug / Leistung Verbrenner PHEV (diese Angaben stehen im Gutachten)

Elektro

Plug-in-Hybrid (PHEV)

Hersteller	Modell	amtl. Typ	kW*	Design	Farben	Dimension	ET	Radnummer	Bereifung	Dimension HA	ET	Radnummer	Bereifung HA	ABE/ECE	Bemerkungen
Cupra	Born	K1	70	C32 Aero	DB	7.5x19"	50	C32 759 50 60S	215/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nicht zulässig mit Brembo-Bremssattel an Achse 1
Dacia	Spring	DBG	19	C22	CBG, GG, SR	6.0x15"	35	C22 605 35 02	165/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Dacia	Spring	DBG	19	C24	CBG, CS	6.0x15"	35	C24 605 35 02	165/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
DS	DS3 Crossback Elektro	U	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
DS	DS3 Crossback Elektro	U	57	C25	DB, DRB	7.0x17"	32	C25 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
DS	DS4 E-Tense	F	132	C22	CBG, GG, SR	7.5x17"	44	C22 757 44 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
DS	DS4 E-Tense	F	132	C28	DB, SR	7.5x18"	48	C28 758 48 13	225/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Fiat	500 Elektro incl. Cabrio	FA1	43	C23	DRB	6.0x15"	40	C23 605 40 23	185/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Ford	Mustang Mach-E incl. AWD	LSK	100, 124	C29	DB, DRB, GG	8.0x18"	48	C29 808 48 56	225/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; 124 kW nur M+S
Ford	Mustang Mach-E incl. AWD	LSK	100, 124	C32 Aero	DB	7.5x19"	47	C32 759 47 56	225/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Ford	Mustang Mach-E incl. AWD	LSK	100, 124	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	42	C29 809 42 56	225/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Ford	Mustang Mach-E incl. AWD	LSK	100, 124	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	235/45, 245/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Hyundai	Ioniq 5	NE	42-76	C27	CBG, GG, SR	7.5x19"	49,5	C27 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Hyundai	Ioniq 5	NE	42-76	C28	DB, SR	7.5x19"	50	C28 759 50 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Hyundai	Ioniq 5	NE	42-76	C32 Aero	DB	7.5x19"	45	C32 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Hyundai	Ioniq 5	NE	42-76	C32 Aero	DB	7.5x19"	49,5	C32 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Hyundai	Ioniq 5	NE	42-76	C20	DMB, GG	8.0x19"	50	C20 89 50 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	EV6	CV	42-81	C27	CBG, GG, SR	7.5x19"	51	C27 759 51 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	EV6	CV	42-81	C28	DB	7.5x19"	45	C28 759 50 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	EV6	CV	42-81	C32 Aero	DB	7.5x19"	45	C32 759 45 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	EV6	CV	42-81	C32 Aero	DB	7.5x19"	49,5	C32 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	EV6	CV	42-81	C20	DMB, GG	8.0x19"	50	C20 89 50 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	Niro EV	SG2	50	C28	DB, SR	7.0x17"	50	C28 707 50 10	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Kia	Sorento PHEV	MQ4	132	C27	CBG, GG, SR	7.5x19"	49,5	C27 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Kia	Sorento PHEV	MQ4	132	C32 Aero	DB	7.5x19"	49,5	C32 759 49 10	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Kia	Sportage PHEV	NQ5E	132	C32 Aero	DB	7.5x19"	49,5	C32 759 49 10	235/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Mazda	CX-60 PHEV	KH01	141	C22	CBG, GG, SR	7.5x18"	45	C22 758 45 10	235/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; i.V.
Mazda	CX-60 PHEV	KH01	141	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	45	C27 758 45 10	235/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; i.V.
Mazda	MX-30	DR	81	C27	CBG, GG, SR	7.0x18"	45	C27 708 45 10	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	C-Klasse Limousine PHEV incl. 4-matic	R2CW	150/185	C23	DB, DRB	8.0x18"	43	C23 808 43 82S	225/45	9.0x18"	52,5	C23 908 52 82S	255/40	ABE	nur Kombination
MB	C-Klasse T-Modell PHEV	R2CS	150	C23	DB, DRB	8.0x18"	43	C23 808 43 82S	225/45	9.0x18"	52,5	C23 908 52 82S	255/40	ABE	nur Kombination
MB	E-Klasse Limousine PHEV incl. 4-matic	212	143, 155	C23	DB, DRB	8.0x18"	43	C23 808 43 82S	245/45	9.0x18"	52,5	C23 908 52 82S	275/40	ABE	nur Kombination
MB	E-Klasse PHEV T-Modell incl. 4-matic	R1ES	143, 155	C23	DB, DRB	8.0x18"	43	C23 808 43 82S	245/45	9.0x18"	52,5	C23 908 52 82S	275/40	ABE	nur Kombination
MB	EQA	F2B	80-139	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	49	C27 758 49 62S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQA	F2B	80-139	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	53,5	C27 758 53 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	EQA	F2B	80-139	C28	DB, SR	7.5x18"	53,5	C28 758 53 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQA	F2B	80-139	C32 Aero	DB	7.5x19"	49	C32 759 49 62S	235/50, 245/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQA	F2B	80-139	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	52	C29 809 52 62S	235/50, 245/45, 255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQB	F2B	111, 139	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	49	C27 758 49 62S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQB	F2B	111, 139	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	53,5	C27 758 53 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	EQB	F2B	111, 139	C28	DB, SR	7.5x18"	53,5	C28 758 53 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; max. Achslast 1.480 KG
MB	EQB	F2B	111, 139	C32 Aero	DB	7.5x19"	49	C32 759 49 62S	235/50, 245/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQB	F2B	111, 139	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	52	C29 809 52 62S	235/50, 245/45, 255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQC 400	204X	145	C32 Aero	DB	7.5x19"	32	C32 759 32 82S	235/55	8.0x19"	34	C32 809 34 82S	255/50	ECE	nur Kombination
MB	EQC 400	204X	145	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	34	C29 809 34 61S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	EQC 400	204X	145	C32 Aero	DB	8.0x19"	34	C32 809 34 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum

CMS Räder für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride (PHEV)

STAND: 29.09.2022



* = Dauerleistung Elektrofahrzeug / Leistung Verbrenner PHEV (diese Angaben stehen im Gutachten)

Elektro

Plug-in-Hybrid
(PHEV)

Hersteller	Modell	amtl. Typ	kW*	Design	Farben	Dimension	ET	Radnummer	Bereifung	Dimension HA	ET	Radnummer	Bereifung HA	ABE/ECE	Bemerkungen
MB	EQE	E2EQEW	109, 135	C20	DMB, GG	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	235/50, 245/45, 255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; max. Achslast 1.600 KG
MB	EQE	E2EQEW	109, 135	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/50, 245/45, 255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; max. Achslast 1.600 KG
MB	EQE	E2EQEW	109, 135	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	43	C29 809 43 82S	235/50, 245/45, 255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MB	EQS	E2EQSW	109, 135	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	34	C32 809 34 61S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	EQS	E2EQSW	109, 135	C32 Aero	DB	8.0x19"	34	C32 809 34 82S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MB	GLE PHEV incl. Coupé	H1GLE	143, 155	C25	DB, DRB	9.0x20"	57	C25 9020 57 82S	275/50, 285/45	9.0x20"	45	C25 9020 45 82S	275/50, 285/45	ABE	nur Kombination; nur AMG-Line; max. Achslast 2.000 KG
MG	MG 5 Electric	EP22-L	73, 75	C27	CBG, GG, SR	6.5x16"	41	C27 656 41 60S	205/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MG	MG 5 Electric	EP22-L	73, 75	C27	CBG, GG, SR	7.0x17"	45	C27 707 45 60S	215/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MG	MG 5 Electric	EP22-L	73, 75	C28	DB, SR	7.0x17"	40	C28 707 40 60S	215/50, 225/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MG	EHS PHEV	AS23P-L, AS23P-R	119	C27	CBG, GG, SR	7.0x17"	40	C27 707 40 60S	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MG	Marvel R Electric	EP21	65-105	C25	DB, DRB	7.5x18"	45	C25 758 45 16S	215/55	7.5x18"	45	C25 758 45 16S	235/50	ABE	nur Kombination
MG	ZS-EV	MZS1, SZS1, ZS1	68-75	C22	CBG, GG, SR	6.5x16"	41	C22 656 41 60S	205/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
MG	ZS-EV	MZS1, SZS1, ZS1	68-75	C27	CBG, GG, SR	6.5x16"	41	C27 656 41 60S	205/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
MG	ZS-EV	MZS1, SZS1, ZS1	68-75	C30	CBG, DB, SR	6.5x16"	42	C30 656 42 60S	205/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Mini	Cooper SE	FML2E	75	C23	DRB	6.5x16"	54	C23 656 54 98S	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nicht für Bremsscheibendurchmesser 335 mm an Achse 1; nicht für 17"-Sportbremse
Mini	Cooper SE	FML2E	75	C27	CBG, GG, SR	6.5x16"	54	C27 656 54 98S	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Mini	Cooper SE	FML2E	75	C27	CBG, GG, SR	7.0x17"	54	C27 707 54 98S	205/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Mitsubishi	Eclipse Cross PHEV	GK0	72	C28	DB, SR	7.5x18"	37	C28 758 37 10	225/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Astra PHEV Limousine	F	110, 132	C22	CBG, GG, SR	7.5x17"	44	C22 757 44 13	225/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Opel	Astra PHEV incl. Sports Tourer	F	110, 132	C28	DB, SR	7.5x18"	48	C28 758 48 13	225/40	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Corsa-e	U	57	C23	DRB	6.5x16"	32	C23 656 32 35	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Opel	Corsa-e	U	57	C24	CBG, CS	6.5x16"	32	C24 656 32 35	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Corsa-e	U	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	205/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Corsa-e	U	57	C25	DB, DRB	7.0x17"	32	C25 707 32 35	205/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Mokka-e	U	57	C23	DRB	6.5x16"	32	C23 656 32 35	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Mokka-e	U	57	C24	CBG, CS	6.5x16"	32	C24 656 32 35	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Mokka-e	U	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Mokka-e	U	57	C25	DB, DRB	7.0x17"	32	C25 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Vivaro-e	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Opel	Zafira-e Life	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	308 PHEV incl. SW	F	110, 132	C22	CBG, GG, SR	7.5x17"	44	C22 757 44 13	225/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Peugeot	308 PHEV incl. SW	F	110, 132	C28	DB, SR	7.5x18"	48	C28 758 48 13	225/40	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-2008	U	57	C23	DRB	6.5x16"	32	C23 656 32 35	215/60, 215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-2008	U	57	C24	CBG, CS	6.5x16"	32	C23 656 32 35	215/60, 215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-2008	U	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	215/60	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-208	U	57	C23	DRB	6.5x16"	32	C23 656 32 35	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-208	U	57	C24	CBG, CS	6.5x16"	32	C24 656 32 35	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-208	U	57	C24	CBG, CS	7.0x17"	32	C24 707 32 35	205/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-208	U	57	C25	DB, DRB	7.0x17"	32	C25 707 32 35	205/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-Expert	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-Rifter	E	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Peugeot	e-Traveller	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Polestar	Polestar 2	V	80, 160	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	245/40	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; auch zulässig für Performance-Bremse

CMS Räder für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride (PHEV)

STAND: 29.09.2022



* = Dauerleistung Elektrofahrzeug / Leistung Verbrenner PHEV (diese Angaben stehen im Gutachten)

Elektro

Plug-in-Hybrid
(PHEV)

Hersteller	Modell	amtl. Typ	kW*	Design	Farben	Dimension	ET	Radnummer	Bereifung	Dimension HA	ET	Radnummer	Bereifung HA	ABE/ECE	Bemerkungen
Renault	Twingo Electric	AH	31	C24	CBG, CS	6.0x15"	35	C24 605 35 02	165/65	6.0x15"	35	C24 605 35 02	185/60R15	ABE	nur Kombination
Renault	Zoe	AG	51	C23	DRB	6.0x15"	40	C23 605 40 65	185/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	nur Kombination
Renault	Zoe	AG	51	C22	CBG, GG, SR	6.5x16"	45	C22 656 45 10	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Renault	Zoe	AG	51	C24	CBG, CS	6.5x16"	45	C24 656 45 10	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Renault	Zoe	AG	51	C27	CBG, GG, SR	6.5x16"	45	C27 656 45 10	195/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	70	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq 50 / 60	NY	70	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq 60	NY	70	C20	DMB, GG	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq 60	NY	70	C32 Aero	DB	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	70, 77	C20	DMB, GG	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1; max. Achslast 1.600 KG
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	70, 77	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1; max. Achslast 1.600 KG
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	70, 77	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq 80 / 80X	NY	70, 77	C32 Aero	DB	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	77	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	255/50	ABE	nur M+S: nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1; max. Achslast 1.600 KG
Skoda	Enyaq RS Coupé	NY	77	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	255/50	ECE	nur M+S: nur Kombination; nur für Brems Scheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
Smart	Forfour EQ	AH	31	C24	CBG, CS	6.0x15"	35	C24 605 35 02	165/65	6.0x15"	35	C24 605 35 02	185/60R15	ABE	nur Kombination; nur mit Radhausverbreiterungen
Smart	Fortwo Coupé / Cabrio EQ	AH	31	C24	CBG, CS	6.0x15"	35	C24 605 35 02	165/65	6.0x15"	35	C24 605 35 02	185/60R15	ABE	nur Kombination; nur mit Radhausverbreiterungen
Tesla	Model 3 ohne Performance-Bremse	003	88-155	C29	DB, GG	8.5x20"	35	C29 8520 35 64	235/35	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 320 mm an Achse 1
Tesla	Model 3 mit Performance-Bremse	003	153, 155	C29	DB, GG	8.5x20"	35	C29 8520 35 64	235/35	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; nur für Brems Scheibendurchmesser 355 mm an Achse 1
Tesla	Model Y	003	88-153	C29 Aero	DB, DRB	9.5x19"	45	C29 959 45 64	255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum; i.V.
Toyota	Proace Verso Electric	V	57	C22	CBG, GG, SR	7.0x16"	46	C22 706 46 13	215/65	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
Volvo	C40 Recharge Pure Electric	X	160	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination

CMS Räder für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride (PHEV)

STAND: 29.09.2022



* = Dauerleistung Elektrofahrzeug / Leistung Verbrenner PHEV (diese Angaben stehen im Gutachten)

Elektro

Plug-in-Hybrid
(PHEV)

Hersteller	Modell	amtl. Typ	kW*	Design	Farben	Dimension	ET	Radnummer	Bereifung	Dimension HA	ET	Radnummer	Bereifung HA	ABE/ECE	Bemerkungen
Volvo	C40 Recharge Pure Electric	X	160	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	50	C29 8520 50 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination
Volvo	C40 Recharge Pure Electric	X	160	C33	DB, Bronze	8.5x20"	50	C33 8520 50 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination
Volvo	XC40 Recharge Pure Electric	X	80, 160	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination
Volvo	XC40 Recharge Pure Electric	X	80, 160	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	50	C29 8520 50 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination
Volvo	XC40 Recharge Pure Electric	X	80, 160	C33	DB, Bronze	8.5x20"	50	C33 8520 50 56	235/45	8.5x20"	45	C29 8520 45 56	255/40	ABE	nur Kombination
Volvo	XC90 PHEV	L	223, 233	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	42	C29 809 42 56	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Volvo	XC90 PHEV	L	223, 233	C32 Aero	DB	8.0x19"	42	C32 809 42 56	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
Volvo	XC90 PHEV	L	223, 233	C25	DB, DRB	9.0x20"	38	C25 9020 38 56	255/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	ID.3	E1	70	C22	CBG, GG, SR	7.5x18"	51	C22 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	ID.3	E1	70	C27	CBG, GG, SR	7.5x18"	51	C27 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	ID.3	E1	70	C28	DB, SR	7.5x18"	51	C28 758 51 60S	215/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	ID.3	E1	70	C28	DB, SR	7.5x19"	50	C28 759 50 60S	215/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	ID.3	E1	70	C32 Aero	DB	7.5x19"	50	C32 759 50 60S	215/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	rundum
VW	ID.4 Pure	E2	70	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C29 809 45 91S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.4 Pure	E2	70	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	xxx	xxx	xxx	xxx	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.4 Pro / GTX	E2	70, 77	C20	DMB, GG	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C20 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.4 Pro / GTX	E2	70, 77	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.4 Pro / GTX	E2	70, 77	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.4 Pro / GTX	E2	70, 77	C32 Aero	DB	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.5 Pro / GTX	E2	70, 77	C23	DB, DRB	8.0x19"	45	C23 809 45 91S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 91S	255/50	ABE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.5 Pro / GTX	E2	70, 77	C29 Aero	DB	8.0x19"	45	C29 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	ID.5 Pro / GTX	E2	70, 77	C32 Aero	DB	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	235/55	8.0x19"	45	C32 809 45 60S	255/50	ECE	nur Kombination; nur für Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1
VW	Touareg PHEV	CR	250, 280	C29 Aero	DB, DRB	8.0x19"	34	C29 809 34 61S	255/55, 265/50, 275/50	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	Touareg PHEV	CR	250, 280	C29	DB, DRB, GG	8.5x20"	30	C29 8520 30 61S	255/50, 265/45, 275/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum
VW	Touareg PHEV	CR	250, 280	C25	DB, DRB	9.0x20"	33	C25 9020 33 61S	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	xxx	xxx	xxx	xxx	ABE	rundum

CMS Automotive Trading GmbH · SAP Allee 2 · 68789 St. Leon-Rot · Tel. +49 6227 35838-0 · info@cms-wheels.de · www.cms-wheels.com
 Geschäftsführer · Andreas Göbel, Mehmet Yildiz · HRB 351992 Mannheim · V.A.T. ID-Nr. DE 187072048
 Bankverbindung: Commerzbank Wiesloch · BIC: COBADEFF670 · IBAN: DE 456 704 003 1066 302 300 0
 Gläubiger-ID-Nr.: DE44ZZZ00000014406